

Automatické kotle na pelety

Vzduchotechnická jednotka



Vzduchotechnická jednotka je kompaktní funkční celek umožňující výrobu tepla z dřevních pelet.

Součástí jednotky je kotel KP, zásobník na 400l pelet, podavač paliva, GSM jednotka pro vzdálené hlášení poruch, teplovzdušná jednotka umístěná na otočné konzoli, hydraulický systém a tříšložkový komín 2000 mm vysoký.



Jednotka je nabízena ve dvou výkonových verzích a je ideálním řešením pro vytápění větších prostor horkým vzduchem.



Automatické kotle na pelety

Vzduchotechnická jednotka

Parametr	Jednotka	30	50
Typ kotle	kW	KP 22S	KP 52S
Jmenovitý výkon	kW	29	49,5
Jmenovitý příkon	kW	31,9	54,7
Výkonový rozsah	kW	8,6 - 29	14,6-49,5
Spotřeba paliva	kg x hod. ⁻¹	~1,9 - 6,6	3,44-11,63
Účinnost při max. výkonu	%	90,9	90,4
Teplota spalin	°C	94 - 148	110-153
Třída kotle	-	5	5
Rozsah nastavení teploty v prostoru	°C	5 - 25	5 - 25
Doba hoření- min/jmen. výkon - zás. 400	hod.	147 - 42	80-24

www.ponast.cz